

EUROMECCI

Gommoguard

I ANTIVEGETATIVA PER GOMMONI

GOMMOGUARD è un'antivegetativa formulata specificatamente per l'applicazione su gommoni. Può essere applicata anche sulla chiglia rigida. All'efficacia di un'ottima antivegetativa, aggiunge la proprietà di grande flessibilità e di sicurezza su tutti i materiali impiegati nella fabbricazione del gommone. Efficace per tutta la stagione.

Si applica direttamente sulla gomma, senza alcun fondo, sia essa neoprene, PVC, Hypalon o altri tipi. E' indispensabile una profonda pulizia della gomma con GOMMOSTRIP per eliminare il grasso ed il sale sul tessuto, ed una carteggiata a bagnato con tela abrasiva di grana fine. Applicarne due mani a pennello.

GB INFLATABLE BOAT ANTIFOULING

GOMMOGUARD is an antifouling specifically formulated for use on inflatable boats. Can also be used on rigid keels. It is an excellent antifouling, flexible and secure on all materials used on rubber boats. Effective for the duration of the season.

Apply directly, without any primer, on rubber, neoprene, PVC, Hypalon or other types of rubber. The rubber must first be thoroughly cleaned with GOMMOSTRIP to eliminate grease and salt that may be present on the fabric, and it must also be wet-sanded with fine grain sandpaper. Apply two coats using a brush.

F ANTIFOULING POUR PNEUMATIQUES

GOMMOGUARD est un antifouling formulé spécifiquement pour une utilisation sur des bateaux pneumatiques. Peut aussi être appliqué sur la quille polyester. Il s'agit d'une excellente antifouling, flexibles et sécurisés sur tous les matériaux utilisés dans un bateau pneumatique. Efficace pour toute la saison. Appliqué directement sur le caoutchouc, sans primer, soit en néoprène, PVC, Hypalon ou autre. Le caoutchouc doit être nettoyé à fond avec GOMMOSTRIP pour éliminer la graisse et le sel sur le tissu, et une poncé humide avec du papier abrasif à grain fin. Appliquer deux couches à la brosse.

ES ANTIFOULING PARA INFLABLES

GOMMOGUARD es un antifouling para inflables, neumaticas o semirrígidas, es elástico y eficaz para toda la temporada, adecuado principalmente para los tubulares aunque también se puede aplicar en la quilla de fibra de vidrio. Se aplica directamente sobre el caucho, sin ningún fondo, ya sea de neopreno, PVC, Hypalon, Poliuretano. Es esencial limpiar a fondo con detergentes los flotadores para eliminar así la grasa y la sal en la tela, así como lijar con papel de lija de grano fino. Recomendable aplicar dos manos si se hace con brocha.

GR ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ

GOMMOGUARD Υφαλόχρωμα φουσκωτών σκαφών εξαιρετικά ελαστικό και ανθεκτικό στους διαβρωτικούς παράγοντες του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Εφαρμόζεται απευθείας επάνω στο ελαστικό, PVC και Hypalon χωρίς την χρήση κάποιου Primer κατόπιν μόνος ενός απαλού τριψίματος και πλυσίματος. Εφαρμόζεται 2 χέρια με πινέλο.

diluyente / thinner / diluent: "PER GOMMOFLEX"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 6/8 mq/l

essicazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 2 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 6 h.

vario / launching / lancement: min 24 h - max 30 gg.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 2


spessore secco raccomandato / thickness / épaisseur: 60 μ.

solidi in volume / solids content / residu sec: 55%

punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: 13° C.

peso specifico / specific gravity / densité: 1,22 kg/l (+/- 0,1)

colori / colors / couleurs:



Latta da 750 ml.